Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - šikmá střecha - dvouplášťová - napojení u příček - krokvový nástavec



1. Střešní krytina
2. Latě
3. Kontralať
4. Kontaktní pojistná hydroizolace
URSA SECO SD 0,025
5. Krokev
6. Tepelná izolace mezi krokvemi
URSA SF 32 PLUS, URSA DF 32H, URSA SF 35,
URSA DF 35H, URSA SF 35 PLUS,
URSA DF 38 nebo URSA PUREONE SF 31,
URSA PUREONE SF 34, URSA PUREONE DF 39
7. Přidaná tepelná izolace
URSA SF 32 PLUS, URSA DF 32H, URSA SF 35,
URSA DF 35H, URSA SF 35 PLUS,
URSA DF 38 nebo URSA PUREONE SF 31,
URSA PUREONE SF 34, URSA PUREONE DF 39
8. Parozábrana URSA SECO SD 100 nebo parobrzda URSA SECO SD 2
9. Těsnící páska
10. U profil
11. Profily R-CD
11. Krokvový nástavec
12. Přímý závěs
13. Stavěcí třmen max. délky 65 mm
14. Tepelná izolace
URSA DF 35H, URSA USF 35 PLUS, URSA DF 38,
URSA TWP 1 nebo URSA PUREONE USF 31,
URSA PUREONE DF 39, URSA PUREONE TWF 37,
URSA PUREONE TWP 37
15. Sádrokartonová konstrukce
15. Lepící a těsnící tmel k přichycení parozábrany